



Made in Germany

arcoweb®

38 mN/m • 38 dynů/cm • netoxické • zdravotně nezávadné

Kontrola povrchového napětí pomocí utěrek arcoweb®

Testovací inkousty jsou vhodné pro určování povrchového napětí plastů, kovů, skla a jiných pevných těles.

Umožňují určit čistotu a přilnavost upravovaných povrchů. Naměřené údaje se uvádějí v jednotce mN/m (nebo dyn/cm).

Obecně platí, že výsledky s hodnotou přes 38 mN/m jsou použitelné.



Obj. č.: 40.20438.0



arcoweb®

má šířku nanášení 25 mm.

Nanášené množství je vždy konstantně nízké.



Utěrky **arcoweb®** jsou určeny pro jednorázové použití. Jsou vzduchotěsně uzavřené v papírovém obalu s hliníkovou povrchovou úpravou na vnitřní straně. Nehrozí roztečení inkoustu v důsledku nanášení většího množství. Správné použití zamezuje rozlití a obarvení rukou zeleným inkoustem.

Obsažený inkoust nepodléhá povinnosti označení podle nařízení (ES) o klasifikaci, označování a balení látek a směsí č. 1272/2008, je netoxický a zdravotně nezávadný.

ORGANIC / BIO

38 mN/m • 38 dynů/cm

Šířka nanášení: cca 25 mm

Přesnost: +/- 1 mN/m

Čas odečtu: 2 sekundy

K dispozici v jednotlivých obalech

Velikost obalu 60 × 80 × 6 mm

Přednosti:

- Optimální pro velké plochy
- Konstantně nízké nanášené množství
- Nehrozí rozlití
- Snadná manipulace
- Netoxické
- Zdravotně nezávadné
- Cenově výhodné

Oblast použití:

- Stavebnictví (svařování ocelových nosníků nebo na minerální plochy)
- Všechna velkoplošná pevná tělesa

