



Made in Germany

arcoweb®

38 mN/m • 38 dyn/cm • no tóxico • inofensivo para la salud

Comprobación de la tensión superficial con arcoweb®

Las tintas de prueba se utilizan para determinar la tensión superficial de plástico, metal, vidrio y otros materiales sólidos. Son capaces de señalar el grado de limpieza y adherencia de las superficies que se van a recubrir. Los resultados de las mediciones se indican en mN/m (o en dyn/cm). Valores superiores a 38 mN/m se consideran resultados apropiados.



N.º de ref.: 40.20438.0



arcoweb®

tiene una anchura de aplicación de 25 mm.
La cantidad aplicada correspondiente es siempre pequeña.



Las escobillas aplicadoras **arcoweb®** son de un solo uso. Se ofrecen en sobres sellados de papel y aluminio. Su uso evita el corrimiento de la tinta por la aplicación de grandes cantidades. Una manipulación adecuada impide que se derrame la tinta y que las manos se manchen de color verde. La tinta de prueba incluida no tiene requisitos de etiquetado según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 sobre sustancias peligrosas, no es tóxica y es inofensiva para la salud.

ORGANIC / BIO

38 mN/m • 38 dyn/cm

Anchura de aplicación: aprox. 25 mm

Exactitud: +/- 1 mN/m

Tiempo de observación: 2 segundos

Disponible en sobres individuales

Tamaño del sobre: 60 x 80 x 6 mm

Ventajas:

- Óptimas para superficies extensas
- La cantidad aplicada es siempre pequeña
- Sin derrames
- Manipulación sencilla
- No tóxicas
- Inofensivas para la salud
- Económicas

Campo de aplicación:

- Construcción (soldadura de vigas de acero o de superficies minerales)
- Todos los cuerpos sólidos de gran extensión

Director general: Fritz P. Bloss

Tribunal de registro de Mannheim; n.º de registro: HRB 511684

NIF-IVA: DE 813775094

arctest GmbH

Rotweg 25

71297 Mönsheim

Alemania

www.arctest.info

Correo electrónico: info@arctest.info

Tel.: +49 (0)7044 902 270

Fax: +49 (0)7044 902 269

