



Made in Germany

arcoweb®

38 mN/m • 38 dyne/cm • myrkytön • ei terveydelle haitallinen

Pintajännityksen tarkastus arcoweb®-liinoilla

Testimusteet soveltuvat muovin, metallin, lasin ja muiden kiinteiden aineiden pintajännityksen mittaamiseen. Niiden avulla voidaan määrittää pinnoitettavien pintojen puhtaus ja tarttuvuus. Mittaustiedot ilmaistaan yksikössä mN/m (tai dyne/cm). Yli 38 mN/m:n tuloksia voidaan pitää käyttökelpoisina.



Tuotenro: 40.20438.0



arcoweb®

Levitysleveys on 25 mm.
Vaadittava levitysmäärä
on tasaisen alhainen.



Arcoweb®-liinat on tarkoitettu kertakäyttöisiksi. Ne on pakattu tiiviisti paperi-alumiini-komposiittipakkaukseen. Suuremmista määristä johtuva musteen leviäminen vältetään. Asianmukainen käsittely takaa, että mustetta ei läiky, eikä vihreä muste tahraa käsiä.

Liinojen sisältämä testimuste ei vaadi erityistä vaaramerkintää vaarallisia aineita koskevan asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti, se on myrkytöntä ja terveydelle vaaratonta.

ORGANIC / BIO

38 mN/m • 38 dyne/cm

Levitysleveys: n. 25 mm

Tarkkuus: +/- 1 mN/m

Tarkkailuaika: 2 sekuntia

Saatavana yksittäispakkauksissa

Pakkauskoko 60 x 80 x 6 mm

Edut:

- ihanteellinen suurille pinnoille
- tasaisen alhainen levitysmäärä
- ei läikyttämistä
- helppo käyttää
- myrkytön
- ei terveydelle haitallista
- edullinen

Käyttöalue:

- rakennusala (teräspalkkien tai mineraalipintojen hitsaus)
- kaikki suuripintaiset kiinteät kappaleet

