



Made in Germany

arcoweb®

38 mN/m • 38 dyne/cm • nem mérgező • nem ártalmas

A felületi feszültség ellenőrzése arcoweb®-bel

A tesztinták a felületi feszültség meghatározására alkalmasak műanyag, fém, üveg és más szilárd testeken. Képesek meghatározni a bevonandó felületek tisztaságát és tapadószilárdságát. A mért adatok mN/m-ben (vagy dyne/cm-ben) kerülnek megadásra. Kiindulásként a 38 mN/m feletti eredmények használhatónak tekinthetők.



Cikkszám: 40.20438.0



arcoweb®

25 mm-es felhordási szélesség.
Kis mennyiségű felvitel.



Az **arcoweb®** kendők egyszeri használatra szánt termékek. Papír-alumínium társított csomagolással rendelkeznek. A tinta nem tud szétfolyni nagy mennyiségű felvitel miatt. A megfelelő kezelés biztosítja, hogy a tinta nem ömlik ki és a zöld tinta nem fogja be a kezeket. A tartalmazott tesztintát a veszélyes anyagokról szóló 1272/2008 (EK) rendelet szerint jelölésmentes, nem mérgező és nem ártalmas.

ORGANIC / BIO

38 mN/m • 38 dyne/cm

Felhordási szélesség: kb. 25 mm

Pontosság: +/- 1 mN/m

Megfigyelési idő: 2 mp

Kiszerezés: egyedi csomagolás

Csomagolás mérete: 60 x 80 x 6 mm

Előnyök:

- Nagy felületekhez ideális
- Kis mennyiségű felvitel
- Nem ömlik ki
- Egyszerű kezelés
- Nem mérgező
- Nem ártalmas
- Kedvező ár

Alkalmazási terület:

- Építőipar (acélgerendák hegesztése vagy ásványi felületek)
- Valamennyi nagy felületű szilárd test

