



Made in Germany

arcoweb®

38 mN/m • 38 dyne/cm • netoxic • nedăunător sănătății

Verificarea tensiunii superficiale cu arcoweb®

Cernelurile de testare sunt adecvate pentru determinarea tensiunii superficiale pe material plastic, metal, sticlă și alte corpuri solide. Ele permit determinarea curățeniei și rezistența aderenței la suprafețele care trebuie acoperite. Datele de măsurare sunt indicate în mN/m (sau dyne/cm). Pe baza acestora se poate conchide că rezultatele peste 38 mN/m pot fi considerate utilizabile.



Nr. Art.: 40.20438.0



arcoweb®

se aplică pe o lățime de 25 mm.
Cantitatea respectivă de aplicare
este constant redusă.



Șervețelele **arcoweb®** sunt prevăzute pentru unică folosință. Ele sunt sigilate într-un plic din material compus hârtie-aluminiu. Este evitată o întindere prin curgere a stratului de cerneală aplicat din cauza cantităților mai mari. Manipularea corespunzătoare permite să nu se verse de loc cerneală și mâinile să nu se coloreze cu cerneala verde. Cerneala de testare conținută nu posedă marcaj conform Directivei substanțelor periculoase (CE) Nr. 1272/2008, este netoxică și nu prezintă pericol pentru sănătate.

ORGANIC / BIO

38 mN/m • 38 dyne/cm

Lățimea de aplicare: cca. 25 mm

Precizie: +/- 1 mN/m

Timp de observare: 2 secunde

Disponibile în ambalaje singulare

Mărimea ambalajului 60 x 80 x 6 mm

Avantaje:

- optime pentru suprafețe mari
- cantitate de aplicare constant redusă
- fără vărsare
- manipulare simplă
- netoxice
- nedăunătoare sănătății
- preț convenabil

Domeniu de utilizare:

- construcții (sudarea grinzilor de oțel sau pe suprafețe minerale)
- toate corpurile solide cu suprafețe mari

